ELLIS

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldata e plastificata, fissata alla struttura tramite molle. Seduta morbida con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo (solo versione letto).
Materasso standard (solo versione letto): Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2,20 mm.; una lastra per parte in poliuretano espanso 30 Kg/m^3; tessuto 100% CO écru trapuntato con poliuretano espanso super soffice densità 18 Kg/m^3 e resinato 200 g/m^2 e TNT. fascia trapuntata con aeratori; fettuccia.
Fusto: Schienale in tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Braccioli in abete, compensato di pioppo e agglomerato di legno. Fascia frontale non portante in agglomerato di legno. Testata in agglomerato di legno e massello di abete.
Imbottitura: **Seduta**: Poliuretano espanso 35 kg/m^3, rivestito con ovatta 100% PL accoppiata con vellutino 280 gr/m^2 + vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienale**: Poliuretano espanso 18+21 kg/m^3 + agugliato 100% PL 380 g/m^2 accoppiato con vellutino; rivestimento interno in vellutino 3 corpi mm. 2,5; **Fascia frontale**: vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10. **Testata e braccioli**: Poliuretano espanso 40 kg/m^3, vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10.
Tessuto: Specifiche come da campione allegato.
Consigliamo di non sedersi sui braccioli; al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Comfortable seating made with webbing. Opening and closing operations with one single movement (sofabed only).
Mattress standard (sofabed only)**:** Interior "Bonnel" springing made of a 2,20 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 30 Kg/m^3; 100% CO ecru fabric quilted with extra soft expanded polyurethane foam 18 kg/m^3 + 100% PL 200 g/m^2 and non-woven, 100% cotton fabric band.
Frame: Back in high resistance steel tube epoxy baked painted. Armrests in solid fir, poplar plywood and particle wood. Front panel (nonbearing) in particle wood. Headboard: solid fir and particle wood.
Padding: **Seat**: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m^3, covered with interliner combined with PL fibre 280 g/m^2 and 2,5 mm. quilted interliner. **Back**: Expanded polyurethane foam 18+21 kg/m^3 + 100% PL needle-punched 380 g/m^2 fiber combined with interliner; inner cover in 2,5 mm. combined interliner. **Front panel:** 10 mm. foam combined with interliner. **Headboard and armrests:** Expanded polyurethane foam 40 kg/m^3 and 10 mm. foam combined with interliner.
Fabric: Specifications: see sample attached.
We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme ou structure: Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, plastifié, suspendu à la structure par des ressorts. Assise sur sangles croisées élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement (seulement canapé lit).
Matelas standard (canapé lit)**:** Ressorts "Bonnel" diam. 2,20 mm; une couche de chaque cotée en polyuréthanne expansé densité 30 Kg/m^3; tissu écru 100% coton piqué avec polyuréthanne expansé super souple 18 kg/m^3 ouate 100% PL g 200/m^2 et TNT, plate-bande matelassée avec aérateurs.
Fut: Dossier en tubes acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Accoudoirs en sapin, lamellé de peuplier et panneau de particules Bandeau frontal en panneau de particule. Têtière en sapin et panneaux de particules.
Remboursement: **Assise**: Polyuréthanne expansé 35 Kg/m^3 revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 280 g/m^2 et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier**: Polyuréthanne expansé 18 + 21 kg/m^3, et ouate polyester 380 g/m² revêtue avec toile de protection; revêtement interieur en toile compensée 2,5 mm. **Bandeau:** toile compensée de polyuréthanne expansé de 10 mm. **Dosseret et accoudoirs:** Polyuréthanne expansé densité 40 kg/m^3 revêtu de toile compensée de polyuréthanne expansé de10 mm.
Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.
Il est recommandé de ne pas s 'asseoir sur les accoudoirs.

Mecanismo o estructura: Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de muelles de acero electrosoldado y plastificado, fijado a la estructura mediante muelles. Asiento morbida con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.
Colchón standard (solo version cama): Muelles "Bonnel" en acero templado diam. 2,20 mm.; una capa por parte en poliuretano expandido 30 Kg/m^3; tela cotón 100% pespunteada con poliuretano expandido indeformable súper suave 18 kg/m^3 + guata 100% PL 200 gr/m^2 y tela sin tejer, lados pespunteadas con aireadores.
Armazón: Respaldo en Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Brazos en abeto, compensado con chopo y aglomerado. Cara frontal no portante en aglomerado. Cabecero en abeto y aglomerado.
Tapizado: **Asiento:** Poliuretano expanso 35 Kg/m^3, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 280 g/m^2 + terciopelina pespunteada mm.2,5. **Respaldo**: Poliuretano espanso 18 + 21 kg/m^3, revestido con guata enguatada 380 gr/m^2 revestida con terciopelina; terciopelina laminada mm.2,5; **Cara frontal**: terciopelina acopplada con poliuretano espanso mm. 10. **Cabecero y brazos**: Poliuretano espanso 40 kg/m^3, terciopelina acoplada con poliuretano espanso mm. 10.
Tela: Especificaciones según tela elegida.
Aconsejamos no sentarse en los brazos.

MADE IN ITALY