

MATRIX

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldato, fissata alla struttura tramite molle. Seduta morbida con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo (solo versione letto).

Materasso standard (solo versione letto): molleggio "Bonnel" in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte da 15 mm. in poliuretano espanso 30 Kg/m³; tessuto stretch 100% PL trapuntato con resinato 100% PL g 200/m² e TNT; fascia trapuntata con aeratori; fettuccia.

Fusto: Schienale in tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Braccioli in abete, agglomerato di legno e faesite. Testata e fascia frontale non portante in agglomerato di legno. Fasce Chaise-Longue: multistrato di pioppo.

Imbottitura: Seduta: Poliuretano espanso 35 kg/m³, rivestito con ovatta 100% PL accoppiata con vellutino 280 g/m² + vellutino trapuntato mm. 2,5. Rivestimento: imbottitura ovatta 100% poliesteres resinato 200 g/mq; tela sotto poliesteres/cotone. **Schiena:** Poliuretano espanso 18+21 kg/m³ + agugliato 100% PL 380 g/m² accoppiato con vellutino; rivestimento interno in vellutino 3 corpi mm. 2,5; **Testata, fascia frontale e fasce chaise-longue:** vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10. **Braccioli:** Poliuretano espanso 40+30 kg/m³, vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10.

Piedini: in metallo cromato o in massello di frassino tinto naturale, ciliegio o wengé.

Chaise-Longue con contenitore: lamiera verniciata a forno; fondo rivestito in melaminico.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli. Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Comfortable seating made with webbing. Opening and closing operations with one single movement (sofabed only).

Mattress standard (sofabed only): interior "Bonnel" springing made of a Ø 2,20 mm hardened steel; 15 mm expanded polyurethane foam 30 Kg/m³ each side; 100% PL stretch fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and non-woven; 100% PL fabric quilted sides.

Frame: Back: high resistance steel tube epoxy baked painted. Armrests in solid fir, particle wood and hardboard. Headboard and Front panel (nonbearing): particle wood. Loveseat panels: multi-layer of poplar wood.

Padding: Seat: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³, covered with interliner combined with PL fibre 280 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner.

Cover: bottom: poly/cotton fabric; padding: resinated polyester fiber 200 gr./m². **Back:** Expanded polyurethane foam 18+21 kg/m³ + 100% PL needle-punched 380 g/m² fiber combined with interliner; inner cover in 2,5 mm. combined interliner. **Headboard, front panel and Loveseat panels:** 10mm. foam combined with interliner. **Armrests:** Expanded polyurethane foam 40+30 Kg/m³ and 10mm. foam combined with interliner.

Legs: chromed metal or solid ash wood, natural, wengé or cherry finish.

Loveseat with storage: baked painted plate; bottom covered with melamine.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme ou structure : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, suspendu à la structure par des ressorts. Assise sur sangles croisées élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement (seulement canapé lit).

Matelas standard (canapé lit) : structure ressorts « Bonnel » Ø 2,20 mm ; mousse polyuréthane 15 mm chaque cotée densité 30 Kg/m³; tissu stretch 100% PL piqué avec ouate 100% PL 200 g/m² et TNT ; plate-bande matelassée avec aérateurs.

Fut : Dossier : tubes acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Accoudoirs en sapin, panneaux de particules et panneau dur. Dossier et bandeau frontal : panneau de particule. Bandeaux Chaise Longue : peuplier lamellé.

Remboursement : Assise : Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 280 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. Revêtement : Toile intérieure: polyester/coton; ouate 100% polyester 200 g./m². **Dossier :** Polyuréthane expansé : 18+21 kg/m³, et ouate polyester 380 g/m² revêtu avec toile de protection ; revêtement interieur en toile compensée 2,5 mm. **Dossier et bandeaux :** toile compensée de polyuréthane expansé de 10 mm. **Accoudoirs :** Polyuréthane expansé densité 40+30 Kg/m³ revêtu de toile compensée de polyuréthane expansé de 10 mm.

Pieds : métal chromé ou massif de frêne teinté naturel, wengé ou merisier.

Chaise Longue avec coffre : métal, vernis au four, fond recouvert de mélamine.

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.

Mecanismo o estructura: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier en malla electrosoldada fijado al marco mediante muelles. Asiento morbida con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en un único tiempo (sólo versión cama).

Colchón standard (solo version cama): estructura de muelles "Bonnel" en acero templado Ø 2,20 mm; una capa de 15 mm por parte en poliuretano 30 Kg/m³; tela de rizo 100% PL acolchada con guata 100% PL 200 gr/m² y tela sin tejer; lado acolchado con aireadores.

Armazón: Respaldo en tubo suave de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Brazos en abeto, aglomerado y conglomerado. Cabecero y frente no sustentantes en aglomerado. Bandas Chaise-Longue: multiestratificado de chopo.

Relleno: Asiento: Poliuretano Poliuretano espanso 35 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 280 g/m² + terciopelina pespunteada mm.2,5. Revestimiento: tapizado en guata 100% poliéster resinado 200 g/mq; tela bajo poliéster/algodón. **Respaldo:** Poliuretano espanso 18+21 Kg/m³, revestido con guata enguatada 380 gr/m² revestida con terciopelina; terciopelina laminada mm.2,5; **Cabecero, Frente delantero y Frente poltrona:** terciopelina acoplado con poliuretano expandido mm.10. **Brazos:** Poliuretano espanso 40+30 Kg/m³, terciopelina acopiado con poliuretano espanso mm. 10.

Pies: metal cromado o macizo de fresno acabado natural o tinto wengé o cerezo

Poltrona con contenedor: paredes barnizadas al horno; fondo con revestido melaminico.

Tejido: Especificaciones según muestrario añadido.

Consejamos no sentarse sobre los brazos.

MADE IN ITALY