

## VIVIEN POUF

*Scheda Tecnica  
Specifications  
Fiche Technique  
Ficha Técnica*

**Fusto:** massello di abete e multistrato di pioppo.

**Imbottitura:** Seduta: poliuretano espanso 35 kg/m<sup>3</sup>, rivestito con ovatta 100% PL 200 gr/m<sup>2</sup> e vellutino trapuntato mm. 2,5.  
Struttura: poliuretano espanso 30 kg/m<sup>3</sup>, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 g/m<sup>2</sup>.

**Piedini:** metallo verniciato a forno con polvere epossidica.

**Tessuto:** Specifiche come da campione allegato.

*Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.*

**Frame:** solid fir and poplar multilayer.

**Padding:** Seat: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m<sup>3</sup>, covered with PL fibre 200 g/m<sup>2</sup> and 2,5 mm. quilted interliner. Frame: expanded polyurethane foam 30 kg/m<sup>3</sup> covered with interliner combined with 200 g/m<sup>2</sup> PL fibre.

**Legs:** metal epoxy baked painted.

**Fabric:** Specifications: see sample attached.

**Fut :** sapin massif et contreplaqué de peuplier.

**Rembourrage :** Assise : Polyuréthane expansé 35 Kg/m<sup>3</sup> revêtu avec ouate 100% PL 200 g/m<sup>2</sup> et toile surpiquée 2,5 mm. Structure : polyuréthane expansé densité 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m<sup>2</sup>.

**Pieds :** métal vernis époxy au four.

**Tissu :** Selon les compositions de chaque échantillon.

**Armazón:** Base de abeto macizo y contrachapado de álamo.

**Tapizado:** Asiento: poliuretano espanso 35 Kg/m<sup>3</sup> revestido con guata 100% poliéster 200 g/m<sup>2</sup> y terciopelina respunteada mm.2,5. Estructura: poliuretano espanso 30 kg/m<sup>3</sup> revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m<sup>2</sup>.

**Pies:** metal barnizado en horno con polvos epoxy.

**Tela:** Especificaciones según la tela elegida.

MADE IN ITALY