

TOMMY

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo: Tubo mobile ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano letto ortopedico a doghe in multistrato curvato di faggio evaporato. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

Materasso: poliuretano espanso 30 Kg/m³ HR, rivestito sopra con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT, sotto con vellutino 3 corpi mm.2,5.

Trapunta: sotto: vellutino 3 corpi + tela 100% cotone; Imbottitura: ovatta 100% poliestere resinata 100 gr/m² + vellutino accoppiato con resinato 200 g/m². Lavaggio a secco.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats. Opening and closing operation in one single movement.

Mattress: polyurethane foam 30 Kg/m³ HR density; covered on top with 100% PL fabric, quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m² and non woven, bottom with 2,5 mm. combined interliner.

Quilt: Bottom: 2,5 mm. combined interliner + 100% cotton fabric; Padding: 100% polyester resinated fiber 100 gr/m² + interliner combined with 200 g/m² PL fibre. Dry clean only.

Fabric: Specifications: see sample attached.

Mecanique : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier orthopédique à lattes en peuplier lamellé. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.

Matelas : polyuréthane expansé HR30 Kg/m³ indéformable, revêtu dessus en tissu écru 100% PL matelassé ouate 100% PL 200 g/m² et TNT, dessous en toile compensée 2.5 mm.

Couette : Toile intérieure : toile compensée 2,5 mm + toile 100% coton ; ouate polyester 100 g/m² + toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m². Lavable à sec.

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Mecanismo: Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier ortopédico de lamas en multichapado curvado de haya evaporada . Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

Colchón: poliuretano HR30 kg/m³ indeformable, enfundado lado superior con tela 100% PL acolchado con guata 100% PL resinado 200 g/m² y tela sin tejer, lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

Colcha: Bajo: terciopelina laminada mm.2,5 + tela 100% algodón; interior: guata de poliéster 100 g/m² + terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m². Lavada en seco.

Tela: Especificaciones según tela elegida.

MADE IN ITALY